

**G1-1-МОДУЛИ НА ТЪВРДА ПОДЛОЖКА**  
**G1-2-ВОДОУСТОЙЧИВИ IP67, RGB СВЕТОДИОДНИ МОДУЛИ**

Item No.	Photo	LED	Angle	Power	In Loop	BGN/1	
МОДЕЛ	ФОТО	описание	бр./м	ъгъл	W	в контур dealer's	
<b>RGB СВЕТОДИОДНИ МОДУЛИ, DIP LED 5mm</b>						<b>МИНИМАЛНО КОЛИЧЕСТВО</b>	<b>80+</b>
PLBG-M07RGB1N		3 LED, 1 пиксел, <b>3 DIP LED 5mm 45°</b> експлоатационен живот >80000 часа; <b>НЕВОДОЗАЩИТЕН IP20</b> размери: 22x12x9 мм	11	15°	0.30W 5V DC	20	0.55 лв
PLBG-MLSL-9RGB		9x DIP 5mm <b>12VDC, 0.70W</b> <b>4-иглен куплунг</b> <b>ВОДОЗАЩИТЕН IP66</b> размери:91x18x11.6 мм	7	15°	0.72 12V DC	20	1.08 лв
PLBG-M07RGB2		3 LED pixels <b>9 DIP LED 5mm 30°</b> кълстер - 20 модула живот >80000 часа <b>ВОДОЗАЩИТЕН IP66</b> размери: 46x16x9 мм	7	30°	0.72W 12V DC	20	0.84 лв
PLBG-M07RGB3		5 LED pixels <b>15 DIP LED 5mm 30°</b> кълстер от 20 модула експл. живот >80000 ч <b>ВОДОЗАЩИТЕН IP66</b> размери: 78x15x9 мм	6	30°	1.44W 24V DC	20	1.44 лв
<b>ВОДОУСТОЙЧИВИ СВЕТОДИОДНИ МОДУЛИ RGB SMD5050 ДИОДИ, IP65</b>						<b>МИНИМАЛНО КОЛИЧЕСТВО</b>	<b>50+</b>
PL-M3RGB-SF		3 LED, 3 in 1, <b>SMD5050 LED RGB</b> експлоатационен живот >50000 часа; <b>ВОДОЗАЩИТЕН IP65</b> размери: 82.5x17x5.8 мм	6	120°	0.60 12V DC	50	2.04 лв

Минималните количества са съобразени с цели опаковки.

Всички диоди DIP (Through hole), са на фирмата **COTCO- Taiwan**

Всички SMD диоди са на фирмата **EDISON / REFOND - Taiwan**

**всички цени са DDP склад /магазин на продавача в София, с начислен ДДС,  
до изчерпване на количествата**