

G3-7-СВЕТОДИОДНИ СЦЕНИЧНИ ОСВЕТТЕЛИ

G3-7-2-ЛИНЕЙНИ СВЕТОДИОДНИ ФОНОВИ ОСВЕТТЕЛИ

Промоционални цени за налични на склад количества

модел	примерен вид	IP	характеристики	цена
MODEL	VIEW	CLASS	Description	BGN/1
PLBG-LWW-2-36P		IP65	36 бр.(R:12,G:12,B:12) LED-1W; 45°, 55W режими: независим и DMX вграден контролер и 2x XLR3 размери: 334x150x172 мм	403.00 лв
PLBG-LWW-5-12P-L400		IP65	12 бр.(R:4,G:4,B:4) LED-1W; 47W; режими: независим и DMX вграден контролер и 2x XLR3 дължина 440x62x130 мм	224.00 лв
PLBG-LWW-5-36P-L1000		IP65	36 бр.(R:12,G:12,B:12) LED-1W; 88W; режими: независим и вграден контролер DMX +XLR3 дължина 1120x82x130 мм	430.00 лв
PLBG-LWW-3-60P-3CH		IP20	60 бр.(R:20,G:20,B:20) LED-1W; 3 channels, 20 pixels, 45°, 80W режими: независим и DMX вграден контролер и 2x XLR3 размери: 1000x60x90 мм	635.00 лв
PLBG-LWW-4-12P-L500		IP20	12 бр.(R:4,G:4,B:4) LED-1W; 25°, 28W режими: независим и DMX вграден контролер и 2x XLR3 размери: 500x63x163 мм	196.00 лв



Всички модели са с вградено захранване за директно включване в мрежово напрежение, DMX512 контролер и 2 букси (вх./изх.) XLR3 за външно управление.
Възможност за включване поединично и/или в групи с общо управление (master/slave).

подходящи както за професионалисти, така и за любители осветители.



Вграденият контролер има LED дисплей на задната страна за настройки и визуализация на програмите и режимите на работа.

режими: независим - вградени програми: 7 статични цвята, 7 преливащи се, димиране (fading), блиц ефект; DMX512 (master/slave) и XLR3; възможност за свързване на поредица от прожектори (ръчно избирание на адрес), включване към външен компютър за управление през специализиран софтуер.

Професионални фонов осветители, RGB, 24VDC, IP 66				
МОДЕЛ	примерен вид	IP	характеристики	цена
MODEL	VIEW	CLASS	Description	BGN/1
PLBG-S12RGB-PL		IP66	професионален фонов осветител 36x1W RGB, 1 м DC24V , 44W 5м RGB DIN6 кабел	440.00 лв
PLBG-S6RGB-PL			професионален фонов осветител 18x1W RGB, 0.55 м DC24V , 22W 5м RGB DIN6 кабел	270.00 лв
PLBG-S12RGB-PS		IP66	професионален фонов осветител 36x1W RGB, 0.27 м DC24V , 44W 5м RGB DIN6 кабел	п.а.
PLBG-S6RGB-PS			професионален фонов осветител 18x1W RGB, 0.17 м DC24V , 22W 5м RGB DIN6 кабел	275.00 лв

фасадни фонов осветители, подходящи за архитектурно и сценично осветление

Фонов осветители с висок клас на безопасност **IP66**. Работят на **безопасно стабилизирано напрежение 24V DC**.

Дифузер - специално тонирано закалено стъкло. XLR3 кабели (5 метра) за вход и изход. Позволяват свързване в серия и групи чрез специална разклонителна кутия (junction box). **Съвместими с RGB и DMX512 контролери** предлагани от фирмата.

PLBG-JB1-5 JUNCTION BOX		разклонителна кутия с вградена схема за балансиране и синхронизация на нивата при включване на повече от 1 осветител. Служи за удобно съединение на 5 осветителя чрез DIN6 кабел, при използване на едно захранване и един контролер към веригата. Всички кабели и кутията са с клас IP66 .	24.00 лв
----------------------------	---	---	----------

Информация за технически параметри и цени на контролерите, както и други модели вижте в ценовата листа за RGB и DMX контролери, или в сайта на фирмата.

Всички цени са франко склад/магазин на продавача, с начислен ДДС, за наличните количества

Всички сценични осветители (фонов и прожектори) се отличават с **ниска консумация, мощен светлинен поток, лесно управление на цветовете и нюансите, дълъг експлоатационен живот** и факта, че **не загряват, не отделят вредни емисии и трептения като халогенните**.